



イメージビジョン株式会社

〒151-0053

東京都渋谷区代々木 4-15-10 フジ参宮橋ビル 2F

TEL : 03-6300-6440 FAX : 03-6300-6441

Harvest One 社 CACTUS RF60X 電波式ワイヤレスフラッシュを 2016年12月23日より発売開始します。

イメージビジョン株式会社(東京都渋谷区)はこの度、Harvest One 社(香港)のRF60X 電波式ワイヤレスフラッシュを2016年12月23日より発売開始します。

Cactus RF60X は、16チャンネル、4グループで動作する内蔵のトランシーバを搭載した2.4GHz無線ベースのワイヤレスポータブルフラッシュで、様々なカメラシステムに3つのモード、ローカル、オフカメラでのマスター、スレーブに対応でき、リモート調光とズームコントロールが動作実行距離100メートルで可能です。RF60Xは、Cactus V6 II / V6 II でトリガーされたときに、xシンクより上のシャッタースピードでカメラと同調する機能を備えています。

これにより、RF60Xは、Canon、Fujifilm、Nikon、Olympus、Panasonic、Pentax、Sonyのカメラシステム用のHSS対応オフカメラフラッシュになります。また、RF60Xは、Cactus V6 II / V6 IIs でトリガーされたとき(スレーブ時)に点灯するAF補助光が装備されています。

従来機RF60と比較して、フル発光リサイクルタイムが30%-40%向上すると共にクーリングモード(専用の冷却モード)を備えることで、RF60Xは過熱カットオフなしで連続フルパワーフラッシュ後でも安定した性能を維持することができます。

CACTUS RF60X

標準価格：¥25,600.-(税別)
(JANコード：4571380544249)



主な特徴

- RF60Xにオーバーヒート用Cooling mode(クーリングモード)を装備
- リサイクルタイム(1/1):1.9(エネルギー)、1.2s(外部バッテリーE-P1使用時)
- オートフォーカス補助光装備(他のCACTUSデバイスのシンク信号により)
- 自動HSSサポート(スレーブモード時) Canon, Fujifilm, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax V6 II 使用時と Sony V6 IIs 使用時
- コマンドー、スレーブ機能内蔵 - 16チャンネル
- リモートコントロール(出力・ズームレベル) - 1/128 ~ 1/1フルパワー出力0.3EV調整、ズームコントロール24mm ~ 105mm
- ノーマルHSS/パワーシンク - サポート Cactus V6 II / V6 IIs トリガーによるハイスピードシンク(HSS)/フォーカスブレイン(FP)モード
- 4つのグループコントロール - 設定可能なグループエイリアス
- 光学スレーブ - 光スレーブをサポート
- 遅延モード - 1 ~ 99秒または1 = 999ミリ秒設定可能
- ガイドナンバー - 56 (ISO100、ズーム105mm)
- Cactus transceiver 互換 - Cactus V6, V6 II, V6 IIs と RF60
- Multi-flash - 複数の一連のフラッシュ光による、動く被写体の複数の画像を単一のフレーム内で撮影が可能
- ミニUSBポート - ファームウェアアップデート用

主な仕様

- ガイドナンバー: 56 (ISO:100、ズーム105mm)
- 出力レベル: 1/1 to 1/128、EV 0.3ステップ (22 in total)
- ズーム: 24mm - 28mm - 35mm - 50mm - 70mm - 80mm - 105mm
- 閃光時間 (t.5): 1/1,000s - 1/45,000s
- モード: ローカル (L)、マスター (M)、スレーブ (S)
- ワーキング周波数: 2.4GHz
- チャンネル: 16
- グループ: 4
- 最大実行距離: 100メートル
- 内蔵光学スレーブ: S1 (通常トリガー); S2 (プレ発光無視)
- AF補助光: 1W LED
- 発光ヘッドの回転: 270° (180° - 右、90° - 左)
- 電源: 単三電池4個(アルカリ、Ni-MH)、Ni-MH (エネルギー・ベストパフォーマンス)
- 発光回数: 110(1/1 出力/アルカリ) 170(1/1 出力/エネルギー)、2000 (1/128 出力)
- 最大リサイクルタイム: 0.1-2.5s (アルカリ); 0.1-1.9s (エネルギー)
- 色温度: 5600k +/- 200k
- 動作温度: -20° C to +50° C
- 寸法: 205 x 83 x 61mm
- 重量: 395g

この件のお問い合わせは下記にお願いします。

営業部 担当: 山崎

TEL: 03-6300-6440 FAX: 03-6300-6441

Eメール: nyamasaki@imagevision.jp

URL: http://www.imagevision.jp

