

# LitraPro連続点灯参考表

	光量 10%	光量 30%	光量 40%	光量 50%	光量 70%	光量 100%※
充電接続なし	10 時間(5%:15 時間)	2 時間 30 分	2 時間	1 時間 30 分	1 時間	45 分
ACバッテリー	継続点灯可	継続点灯可	継続点灯可	1 ポートのみを使用 継続点灯可	1 ポートのみを使用 継続点灯可	45 分(電池残量有) オーバーヒート*
A モバイルバッテリー			5 時間	4 時間	2 時間 30 分	45 分(電池残量有) オーバーヒート*
B モバイルバッテリー		7 時間 30 分	6 時間 30 分	5 時間	3 時間	45 分(電池残量有) オーバーヒート*
C モバイルバッテリー			7 時間	5 時間 30 分	4 時間	45 分(電池残量有) オーバーヒート*

\*光量100%で外部電源を繋いで使用した際、通常使用時よりも本体温度が上昇するため触れると非常に危険です。  
継続点灯をされる場合は70%以下での光量をお勧めします。  
オーバーヒート時は高音マークが表示され自動的に電源が切れます。 本体温度が少し下がるまで電源がONになりません。



使用外部電源	電源詳細
AC アダプター	合計 3.1A(4 ポート)
A モバイルバッテリー	5200mAh 合計 2.1A(2 ポート)
B モバイルバッテリー	5200mAh 1.5A(1 ポート)
C モバイルバッテリー	10000mAh 合計 2.4A(2 ポート)

- ※ 出力アンペアによっては充電しながらの点灯ができない場合があります。
- ※ ポートが複数ある場合は1ポートのみを使用したほうが確実です。
- ※ 個体差や使用期間により表の時間より前後する場合があります。
- ※ 80%以上では常時供給しながら点灯はできませんでしたが接続中に70%以下に切り替えることで充電の供給がされました。

LitraPro 詳細(メーカー発表)	
バッテリー容量	2500mAh 8.14W
100%使用時	12W 2.2A 3.7V